

Pressostato differenziale KPST

Settori: Componenti per impianti,

Applicazioni: Fissa

COD: KPST10015000000



Kit pressostato differenziale range 100-1500 Pa completo di n.2 prese pressione, viti di fissaggio e 2mt di tubo PVC.

Approfondimento

I pressostati differenziali KPST sono progettati per il monitoraggio di sovrappressioni, depressioni e pressioni differenziali nei sistemi di gestione dell'aria ed altri gas non infiammabili. I pressostati differenziali offrono un'ottima soluzione tecnica per il controllo intasamento filtri, la verifica di flusso in presenza di ventilatori e condotti.

Molto semplici da installare vengono forniti completi di tubo in PVC trasparente (2 mt), prese di pressione in plastica da fissare al condotto (2 pezzi) e relative viti (M4 x 20 mm, 2 pezzi).

Precisione (pressostato): max. $\pm 15\%$

Uscita: 250 Vca, 3 A, 250 V CA, 3 A resistivo (0,1 A, resistivo in PS200)

IP classe di protezione: IP54

Temperatura ambiente: $-20...60\text{ }^{\circ}\text{C}$

Umidità ambiente: 0...95 %rH

Dimensioni: 90 x 105 x 63 mm





Dimensioni

Codice	Dimensioni mm
KPST30300000000	90 x 105 x 63 mm
KPST10015000000	90 x 105 x 63 mm



Dati Tecnici

Codice	Pressione utile Pa
KPST30300000000	300
KPST10015000000	1500

