

GSW2T575 aspirateur mural de gaz d'échappement à deux tuyaux [moto et voiture]

🔗 Secteurs [Gaz d'échappement](#),

🔗 Applications [Fixer](#)

🔗 Questions [Gaz d'échappement](#)



COD: GSW2T5750000000

Le ventilateur **extracteur mural de la série GSW2T575** est une solution simple et économique pour l'extraction des gaz d'échappement des motos ou des véhicules de petite/moyenne taille, lorsque ceux-ci sont stationnés à l'intérieur mais qu'il est nécessaire de laisser le moteur tourner pour des tests techniques ou un stationnement temporaire

Aperçu

Composition du kit :

- Ventilateur centrifuge à simple ouïe en exécution directe avec moteur triphasé, complet de support pour le montage mural. Débit d'air adapté au diamètre et à la longueur du tuyau.
- Tuyau double spiralé anti-écrasement en nylon renforcé de caoutchouc (utilisation certifiée pour les systèmes d'aspiration) à montage mural pour les gaz d'échappement ou avec enrouleurs. Résiste à des températures allant jusqu'à 200°C. Diamètre 75mm ou 100mm selon le modèle
- Support mural en acier pour le maintien du tuyau lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Buse en caoutchouc pour le raccordement du tuyau à l'échappement du véhicule.

Facile à installer.

NB : L'aspirateur doit être raccordé à un tuyau d'évacuation.



Données techniques

Code	Moteur	Ø du tuyau mm	Longueur du tube meters	Buse	Q max mc/h
GSW2T5750000000	0.5HP 0.35kw 320/400 V	75	5	SBGT75	700

