

Kit d'évacuation avec filtre HEPA intégré pour tables SBC-SBV

🔧 Secteurs [Soudage, Broyage, Ponçage,](#)

🔧 Applications [Fixer](#)

🔧 Questions [Fumées, Poudres](#)

COD: KITSCASBCVHEPA0



Kit d'échappement avec filtre HEPA 13 intégré compatible avec tous les bancs SBC-SBV.

Aperçu

Composition du kit :

- Courbe rectangulaire
- Canal rectangulaire
- Boîtier de filtre

Les composants sont en tôle galvanisée.

Compatibilité : convient à tous les bancs d'aspiration SBC-SBV

Construction : la courbe et la sortie verticale sont fabriquées en tôle galvanisée de haute qualité, avec une bride boulonnée au banc et une grille d'éjection sur la sortie supérieure. Le filtre HEPA est doté d'un cadre galvanisé et d'un média filtrant en microfibre de verre.

Utilisation : grâce au filtre certifié H13, cette solution garantit une post-filtration de 99,95% selon la norme UNI EN1822, en aval des cartouches intégrées dans le banc d'aspiration, une garantie absolue de sécurité en cas de réintroduction dans l'environnement de l'air filtré par le banc.

Avantages : comme pour l'accessoire courbé à refoulement vertical, l'air purifié est acheminé vers le haut, ce qui évite de soulever des poussières au sol et réduit le bruit (version avec silencieux supplémentaire sur demande).

Etage du filtre HEPA

- Cadre en acier galvanisé contenant l'élément filtrant
- Média filtrant en microfibres de verre avec joint en polyuréthane à deux composants



Données techniques

Code	Filtre Eff %
KITSCASB101520H	99,95 % selon la norme UNI EN1822
KITSCASB30HEPA0	99,95 % selon la norme UNI EN1822



Galerie de photos



Produits apparentés



Banc d'aspiration SBV avec ventilateur et filtres intégrés

SBV000000000000

La table aspirante SBV est conçue pour protéger l'opérateur contre les fumées et les poussières volatiles émises par les opérations professionnelles telles que le soudage, l'ébavurage, le ponçage ou le meulage des métaux dans l'industrie métallurgique, les fonderies et tous les secteurs où des traitements de surface avec des abrasifs secs sont effectués. Elle est également utilisée pour le nettoyage des pièces ou le soufflage de pièces avec émission de poussières.

La table d'aspiration est prête à l'emploi, aucun ventilateur, filtre externe ou raccordement électrique n'est nécessaire car l'interrupteur marche/arrêt est déjà équipé d'une prise triphasée.

La table dans sa version de base, dont les prix sont indiqués dans le tableau ci-dessous, est déjà fournie avec un plateau, une façade aspirante, un interrupteur magnétothermique marche/arrêt câblé au moteur et des pieds réglables.

