

Aspiratore fumi da parete FRV con braccio Superflex™ e ventilatore



🔧 Settori: [Saldatura](#)

🔧 Applicazioni: [Fissa](#)

🔧 Problematiche: [Fumi](#)

COD: FRV000000000000

L'aspiratore fumi da parete con braccio FRV è la soluzione ideale per l'aspirazione dei fumi di saldatura in modo efficace e ravvicinato come previsto dalle normative.

Facile da usare, aumenta la produttività riducendo i cicli di lavoro. Il braccio aspirante rimane infatti sospeso senza necessità di ulteriori appoggi, permettendo all'operatore di spostarlo e orientarlo in modo efficace senza perdite di tempo.

Semplice da installare a parete o a colonna, viene fornito in kit completo di tutto il necessario.

Il raggio di lavoro è di 3 o 4 mt a seconda del modello.

Portata: 1500 mc/h

Potenza: 1500 W 220/1/50

Approfondimento

Installazione: a parete

Aspiratore: SI / da collegare a tubazione di scarico a sezione circolare

Temperatura di esercizio: da -20°C a +70°C

Depressione massima: 1600 Pa

Struttura

- Struttura autoportante realizzata per durare nel tempo e garantire la massima manovrabilità sempre in perfetto bilanciamento.
- Tubo di aspirazione flessibile nero realizzato in speciale PVC armato e acciaio resistente ad alte temperature, semplice da sostituire.
- Cappa aspirante di forma tronco-conica e base rettangolare, costruita in materiale plastico. Lo schermo di cui è dotata delimita la zona di aspirazione aumentandone sensibilmente l'efficacia. Completa di maniglia e, a richiesta, di serranda di regolazione.
- Robusta mensola in acciaio saldato e verniciato per il fissaggio a parete o a colonna del braccio aspirante e del ventilatore.
- Ventilatore centrifugo ad alto rendimento già montato su mensola, direttamente accoppiato a motore elettrico da 1,5kW monofase 220/1/50.
-



Photogallery



