

Braccio aspirante autoportante da parete Superflex™ FRM

- Settori: **Saldatura**,
- Applicazioni: **Fissa**
- Problematiche: **Fumi**

COD: FRM000000000000



Il braccio aspirante autoportante FRM Superflex™ è la soluzione ideale per l'aspirazione di fumi ed esalazioni in modo efficace e ravvicinato come previsto dalle normative ed è facile da usare.

Approfondimento

Il braccio aspirante rimane **sospeso** in aria senza ulteriori appoggi e questo permette all'operatore di spostarlo e orientarlo in modo efficace senza perdite di tempo. Dotato di tubazione flessibile diametro 160mm ha un **raggio di lavoro** di 3 o 4mt a seconda del modello.

Portata consigliata: 1200/1500 mc/h

Installazione: a parete con staffa inclusa nel kit

Aspiratore: NO / da collegare a aspiratore esterno o impianto centralizzato

Vantaggi: questa versione non avendo tubazioni di aspirazioni rigide è molto leggera da utilizzare e di facile manutenzione (il tubo flessibile si sostituisce con sole due fascette da svitare)

Costruzione:

1. Struttura autoportante in acciaio, con molle di bilanciamento, realizzata per durare nel tempo e garantire la massima manovrabilità sempre in perfetto bilanciamento.
2. Tubo di aspirazione flessibile nero diam. 160mm in speciale PVC armato con acciaio, resistente alle alte temperature, semplice da sostituire in caso di manutenzione.
3. Cappa spirante a forma tronco-conica a base rettangolare, costruita in materiale plastico. Lo schermo di cui è dotata delimitando la zona di aspirazione ne aumenta sensibilmente l'efficacia. Completa di maniglia e a richiesta di serrandina di regolazione
4. Robusta mensola in acciaio saldato e verniciato per il fissaggio a parete o colonna del braccio aspirante e del ventilatore
5. **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +70°C, Depressione massima : 1600 Pa.




Dati Tecnici

Codice	Pressione utile Pa	Temperatura esercizio °C	Aspiratore	Installazione
FRM300000000000	1600	Da -20°C a +70°C	NO / da collegare a aspiratore esterno o impianto centralizzato	A parete con staffa inclusa nel kit
FRM400000000000	1600	Da -20°C a +70°C	NO / da collegare a aspiratore esterno o impianto centralizzato	A parete con staffa inclusa nel kit



Photogallery



Accessori correlati



Prolunga EHRM 160mm

EHRM16000000000

Prolunga in acciaio saldato con mensola a parete per bracci aspiranti da parete.



Ricambi correlati




Staffa da parete per braccio aspirante industriale Nera

Staffa da parete professionale per bracci aspiranti industriali.



Prodotti correlati



Braccio aspirante autoportante da parete HRM160

HRM160000000000

Il **braccio aspirante HRM** grazie ai doppi pantografi esterni è movimentabile in tutte le direzioni in modo fluido e leggero e mantiene la posizione desiderata per il massimo comfort di lavoro. Stabilità e precisione sono garantite dal sistema di molle e frizioni in materiale plastico. La cappa aspirante è dotata di e comoda maniglia ergonomica è per un semplice posizionamento.

