


Tuyau en PVC spiralé autoportant

🔗 Secteurs [Composants de l'usine,](#)

🔗 Applications [Mobile](#)

🔗 Questions [Gaz d'échappement](#)

COD: TFLEXSPI0000000



Tuyau flexible gris clair en **PVC** robuste, spiralé de manière hélicoïdale. Grâce au matériau et à la construction, il reste en position autoportante "suspendue", une caractéristique unique et très utile dans les sections d'extrémité des systèmes d'aspiration, comme par exemple sur la photo ci-dessous prise dans une application d'aspiration de fumées de pointage

Aperçu

La structure en spirale de ce tuyau autoporteur spécial permet d'allonger le tuyau de 15% à 45% selon le diamètre, sans altérer ses qualités structurelles.

En tournant les bobines vers la gauche ou la droite, il est possible d'augmenter ou de diminuer le diamètre du tuyau de 35 %. Une caractéristique utile pour simplifier les problèmes d'assemblage.

Outre les diamètres ci-dessous, d'autres dimensions sont disponibles sur demande.

- Plage de **température**: de -20°C à +80°C.
- **Longueur**: fournie en paquets de 5 m du même diamètre

Autre caractéristique importante, la rotation des spires dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse permet de faire varier la taille du tuyau, ce qui permet de l'"adapter" même à des raccords de tuyaux non précis.

Les prix se réfèrent à un paquet de 5 mètres de tuyau (fourniture standard minimale).





Tuyau flexible gris clair en **PVC** robuste, spiralé de manière hélicoïdale. Grâce au matériau et à la construction, il reste en position autoportante "suspendue", une caractéristique unique et très utile dans les sections d'extrémité des systèmes d'aspiration, comme par exemple sur la photo ci-dessous prise dans une application d'aspiration de fumées de pointage



Dimensions

Code	DIAMÈTRES INTÉRIEUR x EXTÉRIEUR
TFLEXSPI7581000	75x81
TFLEXSPI8086000	80x86
TFLEXSPI9510100	95x101
TFLEXSPI1251310	125x131
TFLEXSPI1501560	150x156
TFLEXSPI2002060	200x206



Données techniques

Code	Température de fonctionnement °C	Longueur
TFLEXSPI7581000	De -20°C à +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI8086000	De -20°C à +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI9510100	De -20°C à +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI1251310	De -20°C à +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI1501560	De -20°C à +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI2002060	De -20°C à +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro



Galerie de photos

