

Bras d'aspiration mural autoportant Superflex™ FRM

🔗 Secteurs [Soudage](#),

🔗 Applications [Fixer](#)

🔗 Questions [Fumées](#)

COD: FRM000000000000



Le **bras d'aspiration autoportant FRM Superflex™** est la solution idéale pour une aspiration efficace et rapprochée des fumées et des émanations, comme l'exige la réglementation, et il est facile à utiliser.

Aperçu

Le **bras d'aspiration reste suspendu** dans l'air sans support supplémentaire, ce qui permet à l'opérateur de le déplacer et de l'orienter efficacement sans perte de temps. Équipé d'un tuyau flexible de 160 mm de diamètre, il a un **rayon d'action** de 3 ou 4 m selon le modèle.

Débit **recommandé**: 1200/1500 mc/h

Installation: fixation murale avec support inclus dans le kit

Ventilateur d'extraction : NON / à raccorder à un ventilateur d'extraction externe ou à un système centralisé

Avantages : cette version ne comporte pas de tuyaux d'aspiration rigides, elle est très légère à utiliser et facile à entretenir (le tuyau est remplacé par deux colliers dévissables)

Construction :

1. Structure autoportante en acier, avec ressorts d'équilibrage, conçue pour durer et garantir une maniabilité maximale, toujours en parfait équilibre.
2. Tuyau d'aspiration noir flexible diam. 160 mm en PVC spécial renforcé d'acier, résistant aux températures élevées, facile à remplacer en cas d'entretien.
3. Capot spiralé tronconique à base rectangulaire en matière plastique. Le tamis qui délimite la zone d'aspiration en augmente considérablement l'efficacité. Complet avec poignée et, sur demande, registre de réglage
4. Support robuste en acier soudé et peint pour le montage mural ou sur colonne du bras d'aspiration et du ventilateur
5. **Température de fonctionnement** : -20°C à +70°C, Pression maximale : 1600 Pa.




Données techniques

Code	Pression utile Pa	Température de fonctionnement °C	Aspirateur	Installation
FRM300000000000	1600	De -20°C à +70°C	NO / à raccorder à un aspirateur externe ou à un système centralisé	A parete con staffa inclusa nel kit
FRM400000000000	1600	De -20°C à +70°C	NO / à raccorder à un aspirateur externe ou à un système centralisé	A parete con staffa inclusa nel kit



Galerie de photos



Accessoires associés



Extension EHRM 160mm

EHRM16000000000

Rallonge en acier soudé avec support mural pour les bras d'aspiration muraux.



Pièces détachées associées




Support mural pour bras aspirant industriel Noir

Support mural professionnel pour bras aspirants industriels.



Produits apparentés



Bras d'aspiration mural autoportant HRM160

HRM160000000000

Grâce aux doubles pantographes externes, **le bras d'aspiration HRM** peut être déplacé dans toutes les directions en douceur et en légèreté et maintient la position souhaitée pour un confort de travail maximal. La stabilité et la précision sont assurées par le système de ressort et d'embrayage en plastique. La hotte d'aspiration est équipée d'une poignée ergonomique pour un positionnement aisé.

