

Filtro Metallico di ricambio per aspiratore nebbie oleose SOILPRO

Settori: Lavorazioni CNC, Componenti per impianti,

Applicazioni: Fissa

Problematiche: Nebbie oleose

COD: SOILPROFMT00000



Filtro metallico G2 di ricambio per aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Protezione primaria e pre-filtrazione ad alta resistenza termica.

Approfondimento

Il pre-filtro metallico è il primo stadio di filtrazione dell'aspiratore nebbie oleose SOILPRO. Il ricambio originale assicura la corretta separazione delle particelle più grossolane e funge da barriera protettiva per gli stadi di filtrazione successivi.

- **Efficienza di Filtrazione:** Classe G2 (ISO ePM10 50%), ideale per la captazione primaria di nebbie oleose e polveri pesanti.
- **Resistenza Termica:** Struttura metallica idonea a flussi d'aria con temperature fino a **200°C**, garantendo stabilità dimensionale e sicurezza.
- **Manutenzione Semplificata:** Grazie alla sua configurazione a setto metallico, è facilmente smontabile e pulibile, ottimizzando i costi di gestione dell'impianto.



Dimensioni

Codice	Dimensioni mm
SOILPROFMT00000	592x492x23

Dati Tecnici

Codice	Eff filtrante %	Vel aria min m/s	Tmax aria ° C	Perdita carico iniziale Pa	eff CEN EN 779
SOILPROFMT00000	70	1,5	200	10	G2



Prodotti correlati



Aspiratore per nebbie oleose SOILPRO

SOILPRO00000000

Serie di aspiratori **SOILPRO** per **macchine utensili** progettata per l'aspirazione e la filtrazione di fumi e nebbie oleose generate dai lubrorefrigeranti (sia olio intero che emulsione) da qualsiasi macchina utensile e CNC o di asportazione. Sono dotati di filtrazione integrata multistadio con efficienza finale H13 99,5% secondo EN1822.

