

Aspiratore fumi saldatura stagno da tavolo con filtro AFT



🔧 Settori: [Saldatura](#), [Ventilazione](#)

🔧 Applicazioni: [Fissa](#)

🔧 Problematiche: [Fumi](#)

COD: AFT000000000000

L'**aspiratore fumi da tavolo AFT** capta i fumi direttamente alla fonte attraverso il suo speciale tubo autoportante flessibile snodato prima che possano raggiungere le vie respiratorie dell'operatore, come previsto dalle normative.

Gli inquinanti vengono poi filtrati dalla cartuccia in poliestere certificata BIA classe U.S.G.C. ad efficienza filtrante 99% e da una cartuccia a carboni attivi, entrambe integrate sulla bocca di espulsione dell'aspiratore.

Il sistema AFT è la soluzione ideale per le piccole operazioni di saldatura.

Grazie alle sue caratteristiche risulta:

- Poco ingombrante
- Silenzioso
- Efficiente
- Pratico
- Orientabile in tutte le direzioni grazie alla base rotante
- Maneggevole
- Estremamente economico
- Leggero

Approfondimento

Costruzione e dati tecnici

- Stabile piedistallo girevole da appoggiare su piano di lavoro
- Aspiratore centrifugo ad alta efficienza
- Speciale tubo flessibile diam. 100 in aspirazione, autoportante ed allungabile a piacimento
- Filtro a cartuccia in poliestere eff.99% su espulsione aria
- Interruttore on/off con cavo e spina monofase 220V
- Portata nominale 200 mc/h
- Rumorosità 50 dB(A) a 1,5 mt
- Potenza 75W
- Peso kg 7



Dati Tecnici

Codice	Potenza kW	Portata nominale m ³ /h	Rumorosità Db (A)	Peso kg	Tube flex	Tipo cartuccia
AFT000000000000	75	200	50	7	diam. 100 in aspirazione, autoportante ed allungabile a piacimento	Poliestere eff.99% su espulsione aria



Photogallery



Ricambi correlati



Cartuccia di ricambio carbone attivo per AFT

Cartuccia filtrante di ricambio originale a carbone attivo per aspiratore AFT



Cartuccia di ricambio in poliestere per AFT

Cartuccia filtrante di ricambio originale in poliestere per aspiratore AFT



