

Torcia aspirante SAT350 con raffreddamento ad aria

Settori: **Saldatura**

Applicazioni: **Fissa**

Problematiche: **Fumi**

COD: SAT350000000000



Il sistema di aspirazione fumi di saldatura con **torcia aspirante SAT di Secureair®** è una soluzione efficace, conveniente ed alternativa rispetto alle soluzioni tradizionali.

Il **modello SAT350** è una torcia aspirante leggera, ideale per le lavorazioni della lamiera con filo 1-1.2mm

Approfondimento

Il **modello SAT350** è una torcia aspirante leggera, ideale per le lavorazioni della lamiera con filo 1-1.2mm

La copertura (1,20m) del tubo della torcia è in pelle con chiusura in velcro.

Il cavo porta corrente è di sezione 16 mmq.

Il tubo di aspirazione dei fumi è in poliuretano super flessibile.

Il peso della torcia, a 1 m da terra, è di 1,37 kg e la portata dell'aria è di 103 mc/h con una prevalenza di 15,40kPa.

Grazie alla torcia con aspirazione incorporata di fumi la protezione dell'operatore parte direttamente dalla fonte inquinante.

La torcia evita che i fumi si disperdano nell' ambiente di lavoro con conseguente difficoltà di captazione, costringendo spesso le aziende a dotarsi di grandi sistemi o impianti di aspirazione.






Dati Tecnici


Codice	Portata nominale m ³ / h	Filo mm	X 100%	Dp richiesto	Lavorazione	Peso Torcia
SAT350000000000	115	1 / 1,2	300A CO2 / 252A MIX	1400 mm H2O	lamiera	1,37kg a 1 mt da terra



Photogallery



Prodotti correlati



Aspiratore fumi di saldatura alta pressione VXH22

VXH102200000000

Depuratore fumi di saldatura VXH22 mobile carrellato di ultima generazione, con filtrazione finale HEPA H13 e conseguente certificazione W3.



Torchia aspirante SAT300 con raffreddamento ad aria

SAT300000000000

Il sistema di aspirazione fumi di saldatura con **torchia aspirante SAT** di **Secureair®** è una soluzione efficace, conveniente ed alternativa rispetto alle soluzioni tradizionali.

Il **modello SAT300** è una torchia aspirante leggera, ideale per le lavorazioni della lamiera con filo 1-1.2mm

