

# Aspiratore fumi da parete FRV con braccio Superflex™ e ventilatore

- Settori: **Saldatura**,
- Applicazioni: **Fissa**
- Problematiche: **Fumi**

COD: FRV0000000000000



L'aspiratore fumi da parete con braccio FRV è la soluzione ideale per l'aspirazione dei fumi di saldatura in modo efficace e ravvicinato come previsto dalle normative.

Semplice da installare a parete o a colonna, viene fornito in kit completo di tutto il necessario.

## Approfondimento

L'aspiratore fumi da parete con braccio FRV è facile da usare e aumenta la produttività riducendo i cicli di lavoro.

Il braccio aspirante rimane infatti sospeso senza necessità di ulteriori appoggi, permettendo all'operatore di spostarlo e orientarlo in modo efficace senza perdite di tempo.

Il raggio di lavoro è di 3 o 4 mt a seconda del modello.

**Portata:** 1500 mc/h

**Motore :** 1500 W - 220V/1f/50Hz

**Installazione:** a parete

**Aspiratore:** SI / da collegare a tubazione di scarico a sezione circolare

**Temperatura di esercizio:** da -20°C a +70°C

**Depressione massima:** 1600 Pa

### Struttura

- Struttura autoportante realizzata per durare nel tempo e garantire la massima manovrabilità sempre in perfetto bilanciamento.
- Tubo di aspirazione flessibile nero realizzato in speciale PVC armato e acciaio resistente ad alte temperature, semplice da sostituire.
- Cappa aspirante di forma tronco-conica e base rettangolare, costruita in materiale plastico. Lo schermo di cui è dotata delimita la zona di aspirazione aumentandone sensibilmente l'efficacia. Completa di maniglia e, a richiesta, di serranda di regolazione.
- Robusta mensola in acciaio saldato e verniciato per il fissaggio a parete o a colonna del braccio aspirante e del ventilatore.
- Ventilatore centrifugo ad alto rendimento già montato su mensola, direttamente accoppiato a motore elettrico da 1,5kW monofase 220/1/50.




## Dati Tecnici

Codice	Potenza W	Portata nominale m <sup>3</sup> / h	Pressione utile Pa	Temperatura esercizio °C	Lung braccio meters	Aspiratore	Installazione
FRV300000000000	1500 W 220/1/50	1500	1600	Da -20°C a +70°C	3	SI / da collegare a tubazione di scarico a sezione circolare	A parete
FRV400000000000	1500 W 220/1/50	1500	1600	Da -20°C a +70°C	4	SI / da collegare a tubazione di scarico a sezione circolare	A parete



## Photogallery



## Ricambi correlati



### Staffa da parete per braccio aspirante industriale Nera

Staffa da parete professionale per bracci aspiranti industriali.

